



GAMME TAPIS POSE LIBRE

Les atouts des tapis d'entrée personnalisés en pose libre

Ils absorbent un maximum de saletés, grâce à leur composition de fibres nylon torsadées. Ils assurent une propreté maximale des sols. L'image de l'entrée de vos clients reste intacte. Les fibres teintées dans la masse garantissent la tenue des couleurs au fil des années. Ils disposent de bordures de sécurité renforcées pour une accessibilité aisée.



601 (JAUNE VIF)	
602 (JAUNE POUSSIN)	
603 (ORANGÉ CLAIR)	
604 (ORANGÉ SOUTENU)	
605 (ROUGE FERRARI)	
606 (ROUGE ROUILLE)	
607 (ROSE FUSHIA)	
608 (ROSE BONBON)	
609 (VIOLET MAUVE)	
610 (VIOLET ROSÉ)	
611 (VIOLET BLEUÉ)	
612 (PARME)	
613 (BLEU ÉLECTRIQUE)	
614 (BLEU CIEL CLAIR)	
615 (BLEU LAGON)	
616 (BLEU TURQUOISE)	
617 (VERT ÉMERAUDE)	
618 (VERT D'EAU)	
619 (VERT SAPIN)	
620 (VERT PELOUSE)	
621 (AUBERGINE)	
622 (VIEUX ROSE)	
623 (BLEU MARINE)	
624 (BLEU GRISÉ CLAIR)	
625 (MARRON CUIVRE)	
626 (ROSE SAUMON CLAIR)	
627 (MARRON ÉBÈNE)	
628 (BEIGE)	
629 (GRIS CLAIR)	
630 (GRIS MOYEN)	
631 (GRIS ANTHRACITE)	
632 (NOIR)	
633 (BLANC IVOIRE)	
634 (BEIGE CAMEL DORÉ)	
635 (ROSE SAUMON SOUTENU)	
636 (BLEU PÉTROLE)	
637 (BLEU CIEL SOUTENU)	
638 (ROUGE POURPRE)	
639 (ROUGE CERISE)	
640 (VERT PROFOND SOUTENU)	
641 (VERT OLIVE)	
642 (VERT ANIS CLAIR)	
643 (WHISKY)	
644 (GRIS TAUPE)	
583C (VERT PISTACHE)	

FICHE TECHNIQUE

Type de production.....	Tuftig 1/8 Gauge
Composition.....	Fibres nylon torsadées
Composition des fibres.....	100% polyamide 6.6 (nylon)
Épaisseur du tuft.....	Approx. 6mm
Hauteur totale	Approx. 10 mm
Largeur des bordures	Approx. 20mm
Tuft	Fibres sur polyester
Semelle	Caoutchouc nitrile
Résistance à l'huile	Excellent
Résistance aux microbes	Excellent
Résistance au feu	B1/Q1
Poids du velours	700g/m ²
Poids total du tapis	2,3kg
Rétention d'eau	Approx. 3-4 litres/m ²
Température de lavage	30°C (garanti 100 lavages)
Garantie.....	5 ans

AVANTAGES PRODUITS

- Absorption maximale des saletés
- Très bonne tenue au sol grâce à sa semelle anti-glisse
- Tenue des couleurs dans le temps, les fibres sont teintées dans la masse
- Conforme aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite